



222312341061

单位登记号: 510603002524

项目编号: SCZHJCJSYXGS8779

# 四川中衡检测技术有限公司

## 监测报告

报告编号: ZHJC[环] 2024040364 号

项目名称: 四川同晟氨基酸有限公司 2024 年 4 月环境监测

委托单位: 四川同晟氨基酸有限公司

监测类别: 委托监测

报告日期: 2024 年 04 月 22 日



# 声 明

- 1、报告封面处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效；报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 2、委托方如对本报告有异议，须在样品有效期内，最长不超过十五日内向本公司提出，逾期不予受理。无法复检的样品，不受理申诉。
- 3、报告监测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 4、由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，不对样品采样、包装、运输、保存过程所产生的影响、偏差负责，对检测结果可不作评价，若需评价，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
- 5、在使用本报告时，应注意报告内容的整体性，不得片面截取使用；未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告。
- 7、封面处无 CMA 标识的报告，仅供委托方作为科研、教学或内部质量控制之用，不具有社会证明作用。
- 8、若未特别说明，报告中所示实验室检测项目检测场所均为德阳实验室。
- 9、本报告的解释权归本公司所有，本公司未授权任何第三方解释。

公司通讯资料：

名 称：四川中衡检测技术有限公司

德阳实验室地址：德阳市旌阳区金沙江西路 702 号

成都实验室地址：成都市双流区西南航空港经济开发区物联三路 588 号

网 站：<http://www.sczhjc.com>

咨询电话：028-81277808

投诉电话：028-81277838



## 1、监测内容

受四川同晟氨基酸有限公司委托，按其监测要求，四川中衡检测技术有限公司于2024年04月07日对该公司废水、有组织排放废气进行现场采样监测（采样地址：四川省德阳市旌阳区柏隆镇三泉村），并于2024年04月07日至04月15日进行实验室分析。

## 2、监测项目

废水监测项目：色度、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总铜<sup>①</sup>、总锌<sup>①</sup>、总氰化物、挥发酚、硝基苯类化合物、苯胺、二氯甲烷、总有机碳<sup>②</sup>、急性毒性<sup>③</sup>。

有组织排放废气监测项目：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞及其化合物<sup>①</sup>、烟气黑度、VOCs（以非甲烷总烃计）。

备注：①表示该项目由四川中衡检测技术有限公司成都实验室进行实验室分析。②表示该项目委托四川省川环源创检测科技有限公司（CMA 编号 182312050369）进行监测，项目的监测方法、方法来源、使用仪器、监测结果均来自该公司的检测报告，检测报告编号为川环源创检字（2024）第CHYC/24S0291号。③表示该项目委托四川洁承环境科技有限公司（CMA 编号 232312051213）进行监测，项目的监测方法、方法来源、使用仪器、监测结果均来自该公司的检测报告，检测报告编号为洁承环检字（2024）第04020号。

## 3、监测方法及方法来源

本次监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表3-1~3-2。

表3-1 废水监测方法、方法来源、使用仪器

项目	监测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
色度	水质 色度的测定 稀释倍数法	HJ1182-2021	/	2倍
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB11901-1989	ZHJC-W027 ESJ200-4A 电子分析天平	4mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD <sub>5</sub> ）的测定 稀释与接种法	HJ505-2009	ZHJC-W1250 SPX-250B-Z 生化培养箱 ZHJC-W808 MP516 溶解氧测量仪	0.5mg/L
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ636-2012	ZHJC-W451 TU-1901 双光束紫外可见分光光度计	0.05mg/L
总铜	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	HJ776-2015	ZHJC-W1650 iCAP PRO Duo	0.006mg/L
总锌	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	HJ776-2015	ZHJC-W1650 iCAP PRO Duo	0.004mg/L
总氰化物	水质 总氰化物的测定 流动注射-分光光度法 4.2.1 异烟酸-巴比妥酸法	HJ823-2017	ZHJC-W698-01 BDFIA-8000 全自动流动注射分析仪	0.001mg/L
挥发酚	水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法	HJ825-2017	ZHJC-W698-02 BDFIA-8000 全自动流动注射分析仪	0.002mg/L
苯胺	水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法	GB11889-1989	ZHJC-W1551 723 可见分光光度计	0.03mg/L
二氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法	HJ620-2011	ZHJC-W510 TRACE1300 气相色谱仪	6.13μg/L

硝基苯类 化合物	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法	HJ648-2013	ZHJC-W510 TRACE1300 气相色谱仪	对硝基甲苯 0.22μg/L 间硝基甲苯 0.22μg/L 邻硝基甲苯 0.20μg/L 2,6-二硝基甲苯 0.017μg/L 2,4-二硝基甲苯 0.018μg/L 3,4-二硝基甲苯 0.018μg/L 2,4-二硝基氯苯 0.022μg/L 2,4,6-三硝基甲苯 0.021μg/L 硝基苯 0.17μg/L 对二硝基苯 0.024μg/L 间二硝基苯 0.020μg/L 邻二硝基苯 0.019μg/L 对硝基氯苯 0.019μg/L 间硝基氯苯 0.017μg/L 邻硝基氯苯 0.017μg/L
总有机碳 <sup>®</sup>	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化- 非分散红外吸收法	HJ501-2009	TOC-LCPH 总有机碳分析仪 CHYC/01-1074	0.1mg/L
急性毒性 <sup>®</sup>	水质 急性毒性的测定 发光细菌法	GB/T15441-1995	生物毒性检测仪 UTOX-100 (仪 137)	/

表 3-2 有组织排放废气监测方法、方法来源、使用仪器

项目	监测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
二氧化硫	固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样方法	GB/T16157-1996	ZHJC-W742	3mg/m <sup>3</sup>
	固定污染源排气中 二氧化硫的测 定 定电位电解法	HJ57-2017	GH-60E型自动烟尘烟气测试仪	
氮氧化物	固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样方法	GB/T16157-1996	ZHJC-W742	3mg/m <sup>3</sup>
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	HJ693-2014	GH-60E 型自动烟尘烟气测试仪	
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样方法	GB/T16157-1996 及修改单	ZHJC-W742 GH-60E 型自动烟尘烟气测试仪 ZHJC-W027 ESJ200-4A 电子分析天平	/



汞及其化合物	第5篇 第3章 第7(2)节 原子荧光分光光度法	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2003年)	ZHJC-W742 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 ZHJC-W997 PF52原子荧光光度计	/
烟气黑度	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法	HJ1287-2023	ZHJC-W089 MX-30 测烟望远镜 (林格曼黑度计)	/
VOCs (以非 甲烷总烃计)	固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样方法	GB/T16157-1996	ZHJC-W742 GH-60E 型自动烟尘烟气测试仪	0.07mg/m <sup>3</sup>
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定气相色谱法	HJ38-2017	ZHJC-W004 GC9790 II 气相色谱仪	

#### 4、监测结果评价标准

监测结果评价标准见表 4-1。

表 4-1 监测结果评价标准表

监测类别	监测点位	执行标准	备注
废水	DW001	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》GB21904-2008, 表 2	/
有组织排放废气	DA001	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014, 表 3, 燃煤锅炉	/
	DA003、DA004、 DA006	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 DB51/2377-2017, 表 3, 医药制造	/

#### 5、监测结果

废水监测结果见表 5-1, 有组织排放废气监测结果见表 5-2~5-5, 有组织排放废气参数监测结果见表 5-6。

表 5-1 废水监测结果表 单位: mg/L

项目	点位	采样日期: 04 月 07 日	标准限值
		废水排放口 (DW001)	
色度 (倍)		4	50
悬浮物		12	50
五日生化需氧量		6.4	25
总氮		11.4	35
总铜		0.006L	0.5
总锌		0.004	0.5
总氰化物		0.001L	0.5
挥发酚		0.002	0.5
硝基苯类化合物		未检出	2.0
苯胺		0.09	2.0
二氯甲烷		6.13×10 <sup>-3</sup> L	0.3
总有机碳 (TOC) <sup>②</sup>		0.3	35
急性毒性 (HgCl <sub>2</sub> 毒性当量) <sup>③</sup>		0.02	0.07

单位产品排水量 (m <sup>3</sup> /t)	87.0	401
-----------------------------	------	-----

备注：L表示所检项目检测结果低于方法检出限。

表 5-2 有组织排放废气监测结果表

项目		点位	采样日期：04月07日				标准 限值
			1号锅炉排气筒 (DA001)				
			排气筒高度 15m, 测孔距地面高度 5m				
		第一次	第二次	第三次	均值		
二氧化硫	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		4452	4403	4428	/	-
	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )		未检出	未检出	未检出	未检出	-
	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )		未检出	未检出	未检出	未检出	200
	排放速率 (kg/h)		未检出	未检出	未检出	未检出	-
氮氧化物	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		4452	4403	4428	/	-
	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )		43	50	52	48	-
	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )		146	177	196	173	200
	排放速率 (kg/h)		0.19	0.22	0.23	0.21	-
颗粒物	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		4452	4403	4428	/	-
	实测浓度* (mg/m <sup>3</sup> )		<20 (2.65)	<20 (2.68)	<20 (3.11)	<20 (2.81)	-
	排放浓度* (mg/m <sup>3</sup> )		<20 (9.09)	<20 (9.46)	<20 (11.7)	<20 (10.1)	30
	排放速率 (kg/h)		0.0118	0.0118	0.0138	0.0125	-
汞及其化合物	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		4416	4410	4434	/	-
	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )		6.7×10 <sup>-5</sup>	7.0×10 <sup>-5</sup>	7.4×10 <sup>-5</sup>	7.0×10 <sup>-5</sup>	-
	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )		2.29×10 <sup>-4</sup>	2.47×10 <sup>-4</sup>	2.78×10 <sup>-4</sup>	2.51×10 <sup>-4</sup>	0.05
	排放速率 (kg/h)		2.96×10 <sup>-7</sup>	3.09×10 <sup>-7</sup>	3.28×10 <sup>-7</sup>	3.11×10 <sup>-7</sup>	-
烟气黑度 (林格曼黑度, 级)			<1				≤1

备注：\*表示括号内的数据为颗粒物实际测得值，根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 修改单要求，采用本标准测定浓度小于等于 20mg/m<sup>3</sup>时，测定结果表示为< 20mg/m<sup>3</sup>。

表 5-3 有组织排放废气监测结果表

项目		点位	采样日期：04月07日				标准 限值
			1号有机废气排气筒 (DA003)				
			排气筒高度 16m, 测孔距地面高度 6m				
		第一次	第二次	第三次	均值		
VOCs (以非甲烷总烃计)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		2217	2232	2224	/	-
	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )		16.8	18.6	18.3	17.9	60
	排放速率 (kg/h)		0.0372	0.0415	0.0407	0.0398	4.1



表 5-4 有组织排放废气监测结果表

项目		点位	采样日期: 04 月 07 日				标准 限值
			3 号有机废气排气筒 (DA004) 排气筒高度 15m, 测孔距地面高度 4.5m				
			第一次	第二次	第三次	均值	
VOCs (以非甲烷总烃计)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		5532	5628	5580	/	-
	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )		20.2	23.0	19.2	20.8	60
	排放速率 (kg/h)		0.112	0.129	0.107	0.116	3.4

表 5-5 有组织排放废气监测结果表

项目		点位	采样日期: 04 月 07 日				标准 限值
			污水处理站与危废间综合排气筒 (DA006) 排气筒高度 16m, 测孔距地面高度 2.3m				
			第一次	第二次	第三次	均值	
VOCs (以非甲烷总烃计)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		3855	3914	3882	/	-
	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )		7.14	7.00	5.64	6.59	60
	排放速率 (kg/h)		0.0275	0.0274	0.0219	0.0256	4.1


备注: “-” 表示所使用的标准对该项目无限值要求。

表 5-6 有组织排放废气参数监测结果表

采样日期	采样点位	监测项目	监测结果		
			第一次	第二次	第三次
04 月 07 日	1 号锅炉排气筒 (DA001)	截面积 (m <sup>2</sup> )	0.1963	0.1963	0.1963
		烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	6035	5979	6007
		烟气温度 (°C)	56.3	56.9	56.6
		大气压 (kPa)	96.26	96.26	96.26
		含湿量 (%)	6.3	6.3	6.3
		平均流速 (m/s)	8.54	8.46	8.50
		含氧量 (%)	17.5	17.6	17.8
04 月 07 日	1 号有机废气排气筒 (DA003)	截面积 (m <sup>2</sup> )	0.0707	0.0707	0.0707
		烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	2576	2599	2586
		烟气温度 (°C)	18.2	18.8	18.5
		大气压 (kPa)	96.26	96.26	96.26
		含湿量 (%)	3.3	3.3	3.3
		平均流速 (m/s)	10.12	10.21	10.16
04 月 07 日	3 号有机废气排气筒 (DA004)	截面积 (m <sup>2</sup> )	0.2827	0.2827	0.2827
		烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	6513	6636	6574
		烟气温度 (°C)	19.2	19.6	19.4

04 月 07 日	3 号有机废气排气筒 (DA004)	大气压 (kPa)	96.26	96.26	96.26
		含湿量 (%)	4.3	4.3	4.3
		平均流速 (m/s)	6.40	6.52	6.46
04 月 07 日	污水处理站与危废间综 合排气筒 (DA006)	截面积 (m <sup>2</sup> )	0.1963	0.1963	0.1963
		烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	4494	4572	4530
		烟气温度 (°C)	17.2	17.8	17.5
		大气压 (kPa)	96.26	96.26	96.26
		含湿量 (%)	4.0	4.0	4.0
		平均流速 (m/s)	6.36	6.47	6.41

监测点示意图:



★ 废水监测点    ⊙ 有组织排放废气监测点  
(以下空白)

报告编制: 黄苗由

报告签发: 周文蓉

报告审核: 樊康

签发日期: 2024.4.22