



222312341061

# 四川中衡检测技术有限公司

## 监测报告

ZHJC[环] 202202019Y014 号

项目名称: 四川同晟氨基酸有限公司 2023 年 1 月环境  
监测

委托单位: 四川同晟氨基酸有限公司

监测类别: 委托监测

报告日期: 2023 年 01 月 16 日



扫描全能王 创建

# 监测报告说明

- 1、报告封面处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、报告检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 5、由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。
- 6、未经本公司书面批准，不得复制或部分复制本报告。
- 7、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告。
- 8、封面处无 CMA 标识的报告，仅供委托方作为科研、教学或内部质量控制之用，不具有社会证明作用。

## 公司通讯资料:

名 称：四川中衡检测技术有限公司

地 址：德阳市旌阳区金沙江西路 702 号

德阳实验室地址：德阳市旌阳区金沙江西路 702 号

南充实验室地址：南充市潞华工业园区南充恩佩瑞机电有限公司工厂内  
后面楼房三楼

网 站：<http://www.sczhjc.com>

咨询电话：028-81277808

投诉电话：028-81277838



## 1、监测内容

受四川同晟氨基酸有限公司委托，按其监测要求，四川中衡检测技术有限公司于 2023 年 01 月 03 日对该公司废水、有组织排放废气进行现场采样监测（采样地址：四川省德阳市旌阳区柏隆镇三泉村），并于 2023 年 01 月 03 日至 01 月 09 日进行实验室分析。

## 2、监测项目

废水监测项目：色度、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总铜、总锌、总氧化物、挥发酚、硝基苯类化合物、苯胺、二氯甲烷、急性毒性<sup>①</sup>、总有机碳<sup>①</sup>。

有组织排放废气监测项目：VOCs（以非甲烷总烃计）、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞及其化合物、烟气黑度。

备注：①表示该项目委托四川中环康源卫生技术服务有限公司（CMA 编号 212303100255）进行监测，项目的监测方法、方法来源、使用仪器、监测结果均来自该公司的检测报告，检测报告编号为 CDZH（环）-2022-J1419[B3]。

## 3、监测方法及方法来源

本次监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表 3-1~3-2。

表 3-1 废水监测方法、方法来源、使用仪器

项目	监测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
色度	水质 色度的测定 稀释倍数法	HJ1182-2021	/	2 倍
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB11901-1989	ZHJC-W027 ESJ200-4A 电子分析 天平	4mg/L
五日生化 需氧量	水质 五日生化需 氧量（BOD <sub>5</sub> ）的测定 稀释与接种法	HJ505-2009	ZHJC-W1250 SPX-250B-Z 生化培养箱 ZHJC-W808 MP516 溶解氧测量仪	0.5mg/L
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法	HJ636-2012	ZHJC-W451 TU-1901 双光束紫外可 见分光光度计	0.05mg/L



总铜	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	HJ776-2015	ZHJC-W425 ICAP 7200	0.6μg/L
总锌	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	HJ776-2015	ZHJC-W425 ICAP 7200	0.2μg/L
总氰化物	水质 总氰化物的测定 流动注射-分光光度法 4.2.1 异烟酸-巴比妥酸法	HJ823-2017	ZHJC-W698-01 BDFIA-8000 全自动流动注射分析仪	0.001mg/L
挥发酚	水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法	HJ825-2017	ZHJC-W698-02 BDFIA-8000 全自动流动注射分析仪	0.001mg/L
苯胺	水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法	GB11889-1989	ZHJC-W1551 723 可见分光光度计	0.03mg/L
二氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法	HJ620-2011	ZHJC-W510 TRACE1300 气相色谱仪	6.13μg/L
急性毒性 <sup>①</sup>	发光细菌法	GB/T15441-1995	便携式生物毒性检测仪 UT0X-200 (YQ21072)	/
总有机碳 <sup>①</sup>	燃烧氧化-非分散红外吸收法	HJ501-2009	总有机碳分析仪 TOC-L CPH (YQ21093)	0.1mg/L



硝基苯类 化合物	水质 硝基苯类化 合物的测定 液液 萃取/固相萃取- 气相色谱法	HJ648-2013	ZHJC-W510 TRACE1300 气相色谱仪	对硝基甲苯 0.22 $\mu$ g/L 间硝基甲苯 0.22 $\mu$ g/L 邻硝基甲苯 0.20 $\mu$ g/L 2,6-二硝基甲 苯 0.017 $\mu$ g/L 2,4-二硝基甲 苯 0.018 $\mu$ g/L 3,4-二硝基甲 苯 0.018 $\mu$ g/L 2,4-二硝基氯 苯 0.022 $\mu$ g/L 2,4,6-三硝基 甲苯 0.021 $\mu$ g/L 硝基苯 0.17 $\mu$ g/L 对二硝基苯 0.024 $\mu$ g/L 间二硝基苯 0.020 $\mu$ g/L 邻二硝基苯 0.019 $\mu$ g/L 对硝基氯苯 0.019 $\mu$ g/L 间硝基氯苯 0.017 $\mu$ g/L 邻硝基氯苯 0.017 $\mu$ g/L
-------------	-------------------------------------------	------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



表 3-2 有组织排放废气监测方法、方法来源、使用仪器

项目	监测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
VOCs (以非甲烷总烃计)	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法	HJ38-2017	ZHJC-W964/ZHJC-W987 GH-60E 型自动烟尘烟气测试仪 ZHJC-W004 GC9790II 气相色谱仪	0.07mg/m <sup>3</sup>
二氧化硫	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法	HJ57-2017	ZHJC-W964 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪	3mg/m <sup>3</sup>
氮氧化物	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法	HJ693-2014	ZHJC-W964 GH-60E 型自动烟尘烟气测试仪	3mg/m <sup>3</sup>
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T16157-1996 及修改单	ZHJC-W964 GH-60E 型自动烟尘烟气测试仪 ZHJC-W027 ESJ200-4A 电子分析天平	/
汞及其化合物	第5篇 第3章 第7(2)节 原子荧光分光光度法	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2003年)	ZHJC-W964 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 ZHJC-W450 PF52原子荧光光度计	/
烟气黑度	第5篇 第3章 第3(2)节 测烟望远镜法	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2003年)	ZHJC-W734 HC10测烟望远镜	/

#### 4、监测结果评价标准

废水：标准执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》GB21904-2008 表 2 中标准限值。

有组织排放废气：VOCs (以非甲烷总烃计) 标准执行《四川省固定污染源



《大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中医药制造最高允许排放浓度和最高允许排放速率标准限值，其余监测项目标准执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3中燃煤锅炉标准限值。

## 5、监测结果

废水监测结果见表5-1，有组织排放废气监测结果见表5-2~5-5，有组织排放废气参数监测结果见表5-6。

表5-1 废水监测结果表 单位：mg/L

项目	点位	01月03日	标准限值
		综合废水排放口	
色度(倍)		2	50
悬浮物		17	50
五日生化需氧量		5.1	25
总氮		15.8	35
总铜		$6 \times 10^{-4}L$	0.5
总锌		$6.9 \times 10^{-3}$	0.5
总氰化物		0.001L	0.5
挥发酚		0.002	0.5
硝基苯类化合物		$3.45 \times 10^{-3}$	2.0
苯胺		0.03L	2.0
二氯甲烷		$6.13 \times 10^{-3}L$	0.3
急性毒性(相对发光度%) <sup>①</sup>		103.19 <sup>②</sup>	-
总有机碳 <sup>①</sup>		7.0	35
单位产品排水量(m <sup>3</sup> /t)		87.0	401

备注：L表示所检项目检测结果低于方法检出限。

②本备注来源于四川中环康源卫生技术服务有限公司(CMA编号212303100255)检测报告(编号CDZH(环)-2022-J1419[B3])中的注释：相对发光度大于100%表示样品的急性毒性过低(计算值小于0)无法用相对氯化汞浓度表达，但对受试生物具有一定刺激作用致使



其发光强度增加。

表 5-2 有组织排放废气监测结果表

项目		点位	01月03日				标准限值
			茶氨酸车间废气排气筒 (DA005) 排气筒高度 16m, 测孔距地面高度 2.3m				
			第一次	第二次	第三次	均值	
VOCs (以 非甲烷总 烃计)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	3857	3875	3915	/	-	
	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.38	2.84	1.01	2.08	60	
	排放速率 (kg/h)	9.18×10 <sup>-3</sup>	0.0110	3.95×10 <sup>-3</sup>	8.04×10 <sup>-3</sup>	4.1	

表 5-3 有组织排放废气监测结果表

项目		点位	01月03日				标准限值
			衍生物一车间废气排气筒 (DA004) 排气筒高度 16m, 测孔距地面高度 6m				
			第一次	第二次	第三次	均值	
VOCs (以 非甲烷总 烃计)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	2103	2088	2096	/	-	
	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.23	2.76	1.04	2.01	60	
	排放速率 (kg/h)	4.96×10 <sup>-3</sup>	5.76×10 <sup>-3</sup>	2.18×10 <sup>-3</sup>	4.21×10 <sup>-3</sup>	4.1	

表 5-4 有组织排放废气监测结果表

项目		点位	01月03日				标准限值
			衍生物三车间废气排气筒 (DA001) 排气筒高度 15m, 测孔距地面高度 4.5m				
			第一次	第二次	第三次	均值	
VOCs (以 非甲烷总 烃计)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	5669	5696	5678	/	-	
	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	6.54	3.13	2.88	4.18	60	
	排放速率 (kg/h)	0.0371	0.0178	0.0164	0.0238	3.4	





表 5-5 有组织排放废气监测结果表

项目	点位	01月03日				标准 限值
		锅炉排气筒				
		排气筒高度15m, 测孔距地面高度5m				
		第一次	第二次	第三次	均值	
二氧化硫	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	8170	8187	8220	/	-
	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	未检出	未检出	未检出	未检出	-
	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	未检出	未检出	未检出	未检出	200
	排放速率 (kg/h)	未检出	未检出	未检出	未检出	-
氮氧化物	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	8170	8187	8220	/	-
	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	57	55	59	57	-
	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	186	184	192	187	200
	排放速率 (kg/h)	0.47	0.45	0.49	0.47	-
颗粒物	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	8170	8187	8220	/	-
	实测浓度* (mg/m <sup>3</sup> )	<20 (3.42)	<20 (2.14)	<20 (5.56)	<20 (3.71)	-
	排放浓度* (mg/m <sup>3</sup> )	<20 (11.1)	<20 (7.13)	<20 (18.0)	<20 (12.1)	30
	排放速率 (kg/h)	0.0279	0.0175	0.0457	0.0304	-
汞及其 化合物	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	8194	8179	8187	/	-
	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	6.1×10 <sup>-5</sup>	4.0×10 <sup>-5</sup>	3.0×10 <sup>-5</sup>	4.4×10 <sup>-5</sup>	-
	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	1.98×10 <sup>-4</sup>	1.33×10 <sup>-4</sup>	9.6×10 <sup>-5</sup>	1.42×10 <sup>-4</sup>	0.05
	排放速率 (kg/h)	5.00×10 <sup>-7</sup>	3.27×10 <sup>-7</sup>	2.46×10 <sup>-7</sup>	3.58×10 <sup>-7</sup>	-
烟气黑度 (林格曼黑度, 级)		<1				≤1

备注: \*表示: 括号内的数据为颗粒物实际测得值, 根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 修改单要求, 采用本标准测定浓度小于等于 20mg/m<sup>3</sup> 时, 测定结果表示为< 20mg/m<sup>3</sup>。“-”表示所使用的标准对该项目无限值要求。




表 5-6 有组织排放废气参数监测结果表

采样日期	采样点位	监测项目	监测结果		
			第一次	第二次	第三次
01月03日	茶氨酸车间废气 排气筒 (DA005)	截面积 (m <sup>2</sup> )	0.1963	0.1963	0.1963
		烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	4396	4417	4466
		烟气温度 (°C)	9.3	9.4	9.6
		大气压 (kPa)	96.89	96.89	96.89
		含湿量 (%)	5.1	5.1	5.1
		平均流速 (m/s)	6.22	6.25	6.32
01月03日	衍生物一车间 废气排气筒 (DA004)	截面积 (m <sup>2</sup> )	0.0707	0.0707	0.0707
		烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	2354	2339	2347
		烟气温度 (°C)	8.2	8.3	8.2
		大气压 (kPa)	96.89	96.89	96.89
		含湿量 (%)	3.9	3.9	3.9
		平均流速 (m/s)	9.25	9.19	9.22
01月03日	衍生物三车间 废气排气筒 (DA001)	截面积 (m <sup>2</sup> )	0.2827	0.2827	0.2827
		烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	6422	6452	6432
		烟气温度 (°C)	9.1	9.1	9.1
		大气压 (kPa)	96.89	96.89	96.89
		含湿量 (%)	4.6	4.6	4.6
		平均流速 (m/s)	6.31	6.34	6.32
01月03日	锅炉排气筒	截面积 (m <sup>2</sup> )	0.1963	0.1963	0.1963
		烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	11052	11074	11095
		烟气温度 (°C)	54.1	54.0	53.3



01 月 03 日	锅炉排气筒	大气压 (kPa)	96.89	96.89	96.89
		含湿量 (%)	7.4	7.4	7.4
		平均流速 (m/s)	15.64	15.67	15.70
		含氧量 (%)	17.3	17.4	17.3

## 监测点示意图:



★ 废水监测点    ◎ 有组织排放废气监测点  
(以下空白)

报告编制: 樊藻; 审核: 赵光英; 签发: 苏国村

日期: 2023.1.16; 日期: 2023.1.16; 日期: 2023.1.16

